CS_솔브레인 - 결함 #324

[출입모니터링] 메뉴>전광판설정> 입구 또는 출구 전광판 설정에서 기본값을 체크하고 저장하여도 체크상태 유지되지 않음.

2022/01/18 08:50 - 최윤호

상태:	신규	**시작시간:**	2022/01/18
우선순위:	보통	**완료기한:**	
담당자:	노강래	**진척도:**	0%
범주:		**추정시간:**	0.00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0.00 시간
등급:	Serious	**버전:**	
주기:	항상		

설명

발생 버전: 2021.11.11.1831

이슈 상세: 메뉴>전광판설정>입구 또는 출구전광판 설정에서 기본값을 체크하고 [저장]한 뒤 다시 입구 또는 출구전광판을 선택해도 기본값이 체크되어있지 않음.

기대 결과: 기본값을 체크한 경우 체크한 상태를 유지하여야 함.

이력

#1 - 2022/01/18 14:37 - 최윤호

- 설명이 변경되었습니다.

#2 - 2022/01/27 13:36 - 이재복

- 파일에 디펄트 체크박스.PNG이(가) 추가되었습니다.

최윤호의 덧글:

> 발생 버전: 2021.11.11.1831
>
> 이슈 상세: 메뉴>전광판설정>입구 또는 출구전광판 설정에서 기본값을 체크하고 [저장]한 뒤 다시 입구 또는 출구전광판을 선택해도 기본값이 체크되어있지 않음.
>
> 기대 결과: 기본값을 체크한 경우 체크한 상태를 유지하여야 함.

표출시간 6, 표출속도 20 일 경우 기본값으로 저장되어 체크 박스 표기함

파일

디펄트 체크박스.PNG	10.1 KB	2022/01/27	이재복